

COME TINTEGGIARE UNA STANZA

1) **La superficie deve essere sana, asciutta, non sfarinante ed esente da impurità come il grasso.**

2) **Mascheratura di tutto ciò che non si vuole sporcare.**

Materiale:

- Nastro carta.
- Telo nylon.
- Telo feltro (assorbente, antiscivolo, riutilizzabile) per i pavimenti.

3) **Preparazione del supporto: stuccare le eventuali imperfezioni con stucco a base di gesso oppure acrilico antiritiro; in caso di crepe utilizzare il sigillante acrilico riverniciabile e per quelle più marcate anche una retina in PVC. Se il supporto dovesse essere sfarinante o pitturato a calce o a tempera isolare la superficie con fissativo ad acqua o acrilico.**

Materiale:

- Stucco gesso.
- Stucco acrilico antiritiro.
- Retina PVC.
- Fissativo.

4) **In caso di muffa disinfettare la parte con prodotti idonei (n.b.: non è necessario eliminare la macchia che verrà coperta dalla pittura).**

Materiale:

- Prodotti mufficidi.

5) **Finitura 1**

Iniziare dai soffitti applicando due mani di pittura nella tinta prescelta.

Materiale:

- Pittura traspirante.
- Pittura traspirante antimuffa in caso di muffa.
- Acqua per la diluizione.
- Secchio vuoto per mix acqua – pittura.
- Rullo + asta telescopica.
- Retina metallo / PVC.
- Pennello.

PER REALIZZARE IL “FILETTO” CONSULTA LE NOSTRE GUIDE PRATICHE.

6) **Finitura 2**

Continuare con le pareti applicando anche qui due mani di pittura nella tinta prescelta

